



Impressora Argox - Rabbit Plus

Para acompanhar o avanço tecnológico, a Argox Os214 TT - Rabbit agora possui uma nova versão adicional com diversas melhorias, o modelo Rabbit Plus.

Com esta nova impressora ficou mais fácil imprimir etiquetas compridas, armazenar figuras na memória Flash e imprimir através da interface USB. A velocidade do processamento de etiquetas também é maior pois toda a eletrônica foi aprimorada, para se obter o máximo desempenho!

O moderno desenho de tampa traz a vantagem de permitir a visualização de quando o rolo de etiquetas está próximo do final, com isso o operador já se prepara para efetuar a troca, economizando tempo.

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de impressão | Térmica direta ou Termo-Transferência |
| Resolução da Impressão | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Velocidade de Impressão: | De 1,5 pol/s a 3 pol/s |
| Linguagens: | Emulação EPL2 (Eltron), Emulação DPL (Datamax) e drivers p/ Windows |
| Processador: | 32 bits RISC |
| Memória: | 8 Mb DRAM e 4 Mb Flash |
| Largura da Etiqueta: | De 25 mm a 108 mm |
| Comprimento de impressão: | De 25 mm a 1092 mm |
| Papel: | Térmico, couchê, poliéster, vinil, tag ou contínuo. Rolos de 109mm de diâmetro, com tubete de 25mm |
| Ribbon: | Cera, resina e mista / suporta rolos de até 91m |
| Fontes: | 5 fontes alfanuméricas - expansíveis e rotacionáveis |
| Gráficos: | Suporta arquivos PCX, BMP e IMG |
| Comunicação: | Serial RS-232, Paralela Centronics e USB 2.0 |
| Dimensões: | 27,8(L) x 15,3(A) x 18,6(P) cm |
| Peso: | 2 Kg |
| Gabinete: | Plástico |
| Alimentação: | 110/220 VAC, interna |
| Códigos de barras: | Code 39, 128 UCC, 128 subset A/B/C, 93, Codabar, I 2de5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC A/E, POSTNET, German POST, Matrix 25. Bidimensionais: Maxicode e PDF-417 |