



IMPRESSORA ZEBRA TLP2844

A impressora de etiquetas ZEBRA modelo TLP-2844 é um produto da mais alta tecnologia em transferência térmica para produção de etiquetas com textos, logotipos e código de barras. Representante oficial da terceira geração de impressoras de sua categoria, a TLP-2844 é a solução de baixo custo para médias tiragens, utilizando mínimo espaço. Possui um sistema completo de gerenciamento de memória que permite o armazenamento controlado de formatos de etiquetas, gráficos e fontes. Além disso, tem incorporada uma poderosa linguagem de comandos (EPL-2) para geração e controle dos formatos.

Graças a seu projeto moderno, possui preço muito abaixo de suas concorrentes, além de ter menor tamanho entre todas de sua categoria.

É importante destacar que a ZEBRA possui larga experiência em impressoras de etiquetas, tendo assim reunido na TLP-2844 os principais recursos necessários para oferecer alta qualidade, baixo preço e excelente desempenho.

Dentre as aplicações mais comuns da impressora TLP-2844 pode-se destacar :

- Pequeno e médio varejo
- Farmácias, livrarias, vídeo locadoras
- Redes de lojas, companhias aéreas
- Depósitos de materiais, escolas, clubes
- Indústrias em geral de pequeno e médio porte
- Hospitais, Hemocentros, Laboratórios, etc

Principais Recursos

Modos de impressão Transferência Térmica e Térmica Direta

Velocidades de impressão: 203 DPI (8 pontos por milímetro)

Resolução: 4" por Segundo (102 mm por Segundo)

Largura máxima de impressão: 4,09" (104 mm)

Comprimento máximo por etiqueta: 11" (279 mm) com memória standard e 22" (558 mm) com

Linguagem de Programação:

Drives e Softwares Incluídos: Drivers para Windows 95 / 98 / Me / NT e 2000

Utilitário básico para criação e impressão de etiquetas

Interfaces para Comunicação: Serial RS-232 (DB9) , Paralela Centronics , USB, LAN / Ethernet (opcional, com uso do ZebraNet)

Altura: 6,8" (173 mm)

Largura: 7,9" (200 mm)

Profundidade: 9,75" (248 mm)

Peso: 3,2 lbs (1,4 Kg), sem cabos / fonte, Copo em ABS, com paredes duplas

Gabinete:

Acessórios Opcionais:

Cortador automático

Rebobinador externo

Dispensador automático

Expansão de memória RAM de 256 Kbytes

Expansão de memória FLASH de 512 Kbytes

Servidor de impressão ZebraNet Printserver II para conectividade padrão Ethernet

BAR ONE - Software profissional para design de

RMA Automação

Rua Dr. Carlos Bastos Aranha, 148 - Cep: 02278-010- Jaçanã - São Paulo – SP

Fone: (11) 2304-3767 www.rmaautomacao.com.br

etiquetas (Plataforma Windows)

Ribbon:

Tipos: Cera, Cera/Resina ou Resina

Comprimento máximo: 2.559" (65 metros)

Largura: 1,3" (33 mm) até 4,3" (109 mm)

Diâmetro externo máximo do rolo: 1,3" (33 mm)

Diâmetro interno do rolo: 0,5" (12,7 mm)

Etiquetas:

Capacidade máxima do rolo: 5" (127 mm) de diâmetro externo

Diâmetro interno do rolo: 1" (25,4 mm) ou 1,5" (38mm)

Tipo: Etiquetas TAG, Tarja Preta, Chanfradas, Sanfonadas, Contínuas, Etc.

Espessura das etiquetas: 0,003" (0,08 mm) até 0,0075" 0,18mm)

Código de Barras

Código de Barras Uni-Dimensionais:

UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8

UPC-A e EAN-13 com 2 ou 5 dígitos

uplementares

2 de 5 intercalado

Codabar

Code 39

Code 93

Code 128 subset A, B e C automáticos

Code UCC / EAN 128

Postnet

Plessey

German Post Code

• Japanese Postnet

Código de Barras Bi-Dimensionais:

PDF-417

Macro PDF-417

• Maxicode (modos 2, 3, 4, 6)